

**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale e contropiastra in ottone satinato
- Scrocco reversibile elettrificato
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,8A

Dotazione:

- Contatti elettrici 1.06510.00.0
- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Fin. 12 (ottone satinato nichelato)

Mano:

0 = ambidestra

**Cilindro da
ordinare
a parte**

Tipologia

Descrizione

Mandate
Interasse
Frontale
EntrataUnitario
Kg

Pezzi

ARTICOLOTipo
Dim.
Mano
Fin.
Pers.
Spec.

- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

2	22	40	0,997	1	1 12010 40 0
2	22	50	1,040	1	1 12010 50 0
2	22	60	1,130	1	1 12010 60 0
2	22	70	1,138	1	1 12010 70 0

- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)

2	22	40	1,047	1	1 12015 40 0
2	22	50	1,100	1	1 12015 50 0
2	22	60	1,180	1	1 12015 60 0
2	22	70	1,188	1	1 12015 70 0

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

2	22	40	0,975	1	1 12011 40 0
2	22	50	1,055	1	1 12011 50 0
2	22	60	1,144	1	1 12011 60 0
2	22	70	1,215	1	1 12011 70 0

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)

2	22	40	1,047	1	1 12016 40 0
2	22	50	1,116	1	1 12016 50 0
2	22	60	1,180	1	1 12016 60 0
2	22	70	1,255	1	1 12016 70 0