



Caratteristiche tecniche:

- BKP Resistente al Bumping, sistema brevettato
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Corpo in ottone con anima bi-materiale **SIGILLO**
- Cilindretti in ottone
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN.
- Perni in acciaio cementato.
- Controperni in acciaio cementato.
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiavi piatte reversibili:
 - in lega speciale di ottone, nichelate
 - con numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- 3 chiavi
- Code Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

A richiesta:

- Cilindri con 3 chiavi collo lungo (car. CL), con inserto e profilo personalizzato (car. CP)

Finiture:

- **STANDARD:**
 - ottone smerigliato (fin. 00)
- **A RICHIESTA:**
 - ottone nichelato (fin. 12)
 - ottone lucido (fin. 66)

Normative:

- Conforme alla norma EN 1303:05
- Attack Resistance: grado C
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado
- Certificazioni:
 - ICIM EN 1303:15 16010C6C
 - Gost - Russia
 - SKG **
- Brevetti
 - Sigillo: Europa EP1583878
 - BKP: PCT/WO2007/074163A1

Astral S

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.			Perni	Chiave articolo	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
		L	A	B					tipo	Dim. Mono	Fin.	Pers. Spec.
	• Doppio cilindro frizionato	30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 07 0	
		28 / 34	61,2	27,7	33,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 06 0	
		28 / 36	63,2	27,7	35,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 09 0	
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 26 0	
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 10 0	
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 13 0	
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 12 0	
		28 / 43	70,2	27,7	42,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 11 0	
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 27 0	
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 28 0	
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 17 0	
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 19 0	
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 18 0	
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 33 0	
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 31 0	
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 30 0	
		43 / 43	85,0	42,5	42,5	10	1 00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 46 0	
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 20 0	
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 32 0	
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 21 0	
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 29 0	
		30 / 65	94,0	29,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 41 0	
		35 / 60	94,0	34,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,304	6	1	0A3S1 38 0	
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,304	6	1	0A3S1 39 0	
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 24 0	
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 22 0	
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 25 0	
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 43 0	
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 23 0	
		30 / 75	104,0	29,5	74,5	10	1 00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 56 0	
		35 / 70	104,0	34,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 49 0	
		50 / 55	104,0	49,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 64 0	
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 37 0	
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 35 0	
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 36 0	
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 70 0	
		30 / 85	114,0	29,5	84,5	10	1 00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 77 0	
		50 / 65	114,0	49,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 65 0	
		40 / 75	114,0	39,5	74,5	10	1 00620 01 0	0,234	6	1	0A3S1 59 0	