

# Scheda tecnica prodotto

# Braccio a slitta TS

# 1500 G



con leva

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Installazione sul lato cerniera o lato opposto cerniera (solo con spessori anta limitati)
- Porte a battente destro e sinistro

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

→ Installazione rapida con blocco scorrevole agganciabile

**DATI TECNICI**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Nome di vendita                         | Braccio a slitta TS 1500 G |
| Lunghezza                               | 390 mm                     |
| Larghezza                               | 30.5 mm                    |
| Altezza                                 | 20.5 mm                    |
| Limitatore di apertura per retrofitting | Sì                         |
| Funzione di blocco in apertura          | Opzionale                  |
| Rivelatore fumo integrato               | No                         |

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

| Denominazione              | Descrizione | N. ident. | Colore          | Dimensioni           |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Braccio a slitta TS 1500 G | con leva    | 101887    | bianco RAL 9016 | 390 x 30.5 x 20.5 mm |
| Braccio a slitta TS 1500 G | con leva    | 101888    | secondo RAL     | 390 x 30.5 x 20.5 mm |
| Braccio a slitta TS 1500 G | con leva    | 101885    | color argento   | 390 x 30.5 x 20.5 mm |

**ACCESSORI****LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE**

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm



| Denominazione                 | Descrizione   | N. ident. | Dimensioni |
|-------------------------------|---|-----------|------------|
| Limite di apertura flessibile | per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm | 069780    |            |

**UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA**

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



| Denominazione                         | Descrizione  | N. ident. |
|---------------------------------------|--|-----------|
| Unità di blocco meccanico in apertura | per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestabile | 071924    |

**MATERIALE DI MONTAGGIO****PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA \***

Per TS 1500 G



| Denominazione                         | Descrizione   | N. ident. | Colore        |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Piastra di montaggio braccio a slitta | Per TS 1500 G | 072355    | secondo RAL   |
| Piastra di montaggio braccio a slitta | Per TS 1500 G | 072333    | color argento |

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.