



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FULCRON RIMUOVI MUFFA

Azione rapida Per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Prodotto tecnico indicato in tutte quelle situazioni in cui è necessaria un'azione detergente e di restauro delle superfici intaccate dall'umidità.
Elimina macchie nerastre, giallastre o verdastre grazie alla sua azione sbiancante. Disgrega e previene la formazione di muffe, alche, muschio e licheni.

IMPIEGO

Indicato per il trattamento di superfici interne ed esterne come muri, piastrelle, cantina, doccia, piscina, terrazze e fioriere, soffitti, locali civili e industriali, cantine, garage, scale, vasi, ecc.

CLASSIFICAZIONE

Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti)

USO

Rimuovere il tappo dal flacone ed avvitare saldamente l'erogatore a spruzzo in dotazione. Applicare il prodotto sulle superfici da trattare, lasciare agire per 15-20 minuti. Risciacquare la superficie trattata tamponandola ripetutamente con una spugna o un panno umido. Ripetere l'operazione dove necessario. Al termine dell'applicazione svitare l'erogatore a spruzzo e richiudere saldamente il flacone con il tappo per garantire la chiusura di sicurezza per bambini. Conservare il prodotto in un luogo fresco e buio, al riparo dal calore e dalla luce solare. Non applicare su carta da parati, tessuti, tendaggi, legno o altre superfici delicate. Prima di applicare il prodotto sulla superficie, effettuare un test preliminare in una parte nascosta.

AVVERTENZE

Aerare l'ambiente prima di soggiornarvi.
Attenzione, il prodotto è a **base di sodio ipoclorito** e potrebbe macchiare superfici delicate, nel dubbio si consiglia di effettuare un test preliminare in una parte nascosta. Non utilizzare su piante, tessuti, muri trattati con pittura non lavabile, legno e metallo nudo.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento e in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 12 mesi.

CONFEZIONE

Cod. 2625 500 mL Flacone in HD-PE grigio con chiusura di sicurezza per bambini, trigger allegato alla confezione.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Giallo chiaro
• Odore	Clorato
• Peso specifico	1,09 g/ml
• pH	>12
• Idrosolubilità	Solubile
• Cloro attivo (V/V)	4,7% ca.

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 30.07.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS