



Trapano a colonna da pavimento · Perceuse à colonne au sol

ART.	Codice   Code	EAN CODE
DIGI Max 16F PRO	8.08.61.38	8025191806516

**Mandrino autoserrante 16 mm - H1635 mm**  
**Mandrin auto-serrant 16 mm - H 1635 mm**

- Diametro colonna: 80 mm
  - Corsa del mandrino: 120
  - Capacità del mandrino: da 1 a 16 mm
  - Mandrino autoserrante: cono B16
  - Attacco mandrino: MT2
  - Distanza mandrino-colonna: 215 mm
  - Capacità di foratura: 20 mm
  - Swing diameter: 430 mm
  - Altezza: 1635 mm
  - Dimensioni base: 335x335 mm
- *Diamètre de la colonne: 80 mm*
  - *Course du mandrin: 120*
  - *Capacité du mandrin: de 1 jusqu'à 16 mm*
  - *Mandrin auto-serrant: cône B16*
  - *Connexion mandrin: MT2*
  - *Distance du mandrin à la colonne: 215 mm*
  - *Swing diamètre: 430 mm*
  - *Capacité de perçage: 20 mm*
  - *Hauteur: 1635 mm*
  - *Dimensions base: 335x335 mm*



**da pavimento  
 au sol**



Display digitale con indicatore della velocità di rotazione: abbinato alla funzione di regolazione della velocità permette un uso appropriato del trapano in base al materiale da forare

*Affichage numérique avec indicateur de vitesse de rotation: combiné avec la fonction de réglage de la vitesse permet une utilisation appropriée de la perceuse en fonction du matériau à percer.*



Funzione della regolazione di velocità tramite controllo esterno: grande versatilità, precisione e facilità di utilizzo.

*Fonction de régulation de vitesse par contrôle externe: grande polyvalence, précision et facilité d'utilisation.*



Asta graduata per la regolazione della profondità di foratura per assicurare lavorazioni precise e in serie.

*Tige graduée pour ajuster la profondeur de perçage et pour assurer l'usinage précis et en série.*



Protezione del mandrino con microswitch di sicurezza.

*Protecteur du mandrin avec micro-interrupteur de sécurité.*

Potenza motore Puissance moteur	RPM				Peso Poids
1100 Watt	1400	1 - 16 mm	440÷2100 12 SPEED	axbxh 13950x520x245	75 Kg

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

**DOTAZIONI DI SERIE**

- Protezione del mandrino con microswitch di sicurezza
- Manopola ergonomica
- Luce
- Indicatore profondità di foratura

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Protecteur du mandrin avec micro-interrupteur de sécurité
- Poignée ergonomique
- Lumière
- Indicateur profondeur de perçage